



Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

Prijslijst





INHOUDSOPGAVE

Brandwerend afdichten	2
Brandmanchetten	3



BRANDWEREND AFDICHTEN

Om tijdens brand voldoende tijd te hebben om te vluchten dienen gebouwen te zijn gecompartmenteerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat spelingen, kabels en leidingen die het brandcompartiment doorbreken brandwerend moeten zijn afgewerkt. Dit kan met speciale kit, brandmanchetten en brandwerende platen.



BRANDMANCHETTEN

Er zijn 2 soorten brandmanchetten ook wel brandkraag genoemd. Opbouw manchetten worden op de wand geplaatst en blijven na installatie zichtbaar. Ze worden vaak gebruikt in bestaande bouw waar afhankelijk van de gebruiksfunctie meestal 30 minuten geëist wordt. Inbouwmanchetten - ook wel wraps- genoemd worden in de wand geplaatst en zijn na installatie onzichtbaar.



FSI BRANDMANCHET



Brandkragen sluiten kunststofleidingen brandveilig af tijdens brand.

Gewicht

0,15 kg

Merk

FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PCP200	Ø200	€ 82,69
PCP160	Ø160	€ 39,39
PCP127	Ø125	€ 26,08
PCP110	Ø110	€ 19,87
PCP90	Ø90	€ 19,87
PCP82	Ø82	€ 20,93
PCP75	Ø75	€ 19,54
PCP63	Ø63	€ 17,09
PCP55	Ø55	€ 14,70
PCP40	Ø40	€ 10,60
PCP32	Ø32	€ 9,92

SKU: pcp

Prijs: € 9,92 – € 82,69





INHOUD

F

FSi Brandmanchet 4

Neem voor vragen en meer informatie contact op met 058 288 15 12 of info@brandveilig-nederland.nl