

# Multimastic FB

Gecoat brandschot paneel

- Multimastic FB1, éézijdig gecoat
- Multimastic FB2, tweezijdig gecoat



**Brandwerendheid**  
≤ 240 minuten



**Geluidsisolatie**  
Rw 55 dB



**Functiebehoud**  
25 jaar



**Toepasbaarheid**  
Buiten toepasbaar

## Gecoat brandschot paneel

Multimastic FB1 en Multimastic FB2 zijn brandschotten bestaande uit een steenwol kern met een hoge dichtheid, aan één- of twee zijden behandeld met Multimastic C brandwerende verf. Met Multimastic FB brandschotten zijn eenvoudig grotere openingen af te dichten die zorgdragen voor een brandwerende en rookdichte afwerking naar aangrenzende ruimtes.

Multimastic FB brandschotten maken deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic FB brandschotten dienen te worden gebruikt in combinatie met de Multimastic SP brandwerende vulpasta en de Multimastic C brandwerende verf.

### Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 240 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Géén raveling benodigd bij gipswanden
- ✓ Zeer hoge geluidsisolatie
- ✓ Blijvend flexibel
- ✓ Buiten toepasbaar (vraag naar de voorwaarden)
- ✓ Bestand tegen water en vorst

### Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren
- ✓ Massieve wanden
- ✓ Lichte scheidingswanden
  
- ✓ Sparinggrootte vloeren: 1200 x 2400 mm
- ✓ Sparinggrootte wanden: Onbepaalde lengte x 1200 mm

### Technische gegevens

Kleur	Wit oppervlak, groene kern
Toepassingstemperatuur	+5 °C tot +50 °C
Temperatuurweerstand	-30 °C tot +80 °C
Densiteit	~ 160 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse	A1 conform EN 13501-1

## Verpakking

	Plaatdikte	Afmeting	Pallet	Artikelnummer
Multimastic FB1	50 mm	1000 x 625 mm	60 stuks	204001051
Multimastic FB2	60 mm	1000 x 625 mm	50 stuks	204001062

## Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ EC certificaat
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport

## Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3 / EN 1366-4
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapporten 16/0565 en 16/0985
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)



Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



BREEAM®



BMTRADA



Virtual Reality



Augmented Reality



Information



Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.